


DS-2CD2955FWD-IS	
カメラ	
イメージセンサー	1/2.5" プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	カラー時: 0.01 lux@F1.2, AGC ON ,IR時: 0Lux
シャッタースピード	1/3秒 ~ 1/100,000秒
レンズ	1.05mm @F2.2, 水平画角: 180° (水平), 180° (垂直)
レンズマウント	M12
画像圧縮方式	H.265/H.264
H.265+	対応
ビットレート	32kbps ~ 16Mbps
最大解像度	2560 x 1920
フレームレート	50Hz: 25fps (2560 x 1920, 2048 x 1536, 1280 x 960) 60Hz: 30fps (2560 x 1920, 2048 x 1536, 1280 x 960)
イメージ機能	WDR / 3D DNR / Backlight Compensation / 曇り取り
イメージ設定	彩度, 輝度, コントラスト, シャープネス
デイ&ナイト機能	自動 / スケジュール / アラームトリガー
音声圧縮方式	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
音声ビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)
周波数	Max. 48kHz
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	タンパーアラーム, HDDフル, HDDエラー, ネットワーク遮断, IPアドレス競合, 不正ログイン
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
その他機能	ワンキーリセット, アンチフリッカー, プライバシーマスク, ハートビート, ユーザー認証, ウォーターマーク, IPアドレスフィルタ, 匿名アクセス
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵 (最大128GB)
全般	
対応温度/湿度	-10°C ~ 50°C / 湿度95%以下 (結露なきこと)
IR照射距離	8m
入力電圧	DC 12V ± 25%, 2A, 5W PoE(802.3af 36-57V, class 3), 0.4A - 0.7A, 6.7W
消費電力	最大6.7W
寸法	Φ 119.9 x 41.2 mm
重量	600g



Unit: mm

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0062
東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山3F
TEL 03-5468-7071 FAX 03-5468-7079
大阪営業所 06-6387-8808
福岡営業所 092-400-7147
名古屋営業所 052-222-7222
札幌営業所 011-206-1697