

DS-7604NI-K1/4P



ビデオ/音声 入力	IPビデオ入力	4ch
	音声入力	1 ch
	音声入力インターフェイス	RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
	ビットレート	出力:最大80Mbps 入力:最大40Mbps
ビデオ/音声出力	HDMI/VGA 出力	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	レコーディング解像度	8MP/6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	音声出力	1 ch RCA (Linear, 1kΩ)
	ビデオ再生解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	画像圧縮方式	H.265/H.264/H.264+
	同時再生/ライブビュー	4ch@1080P
	HDDドライバー	インターフェイス
容量		最大 6TB まで
インターフェイス	ネットワークインターフェイス	4RJ-45 100 Mbps full-duplex Ethernet interfaces: 1,
	USB インターフェイス	Front panel: 1 × USB 2.0, Rear panel: 1 × USB 2.0
	PoE 出力電力	≤ 40 W (IEEE 802.3 af/at 対応)
全般	入力電圧	48V DC
	消費電力	≤ 10W (PoE, HDDを含まず)
	対応温度	-10°C ~ +55°C
	対応湿度	10% ~ 90%
	寸法	260 × 225 × 48 mm (1)
	重量	≤ 1Kg (HDDなしの場合)

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0062
 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山
 TEL 03-5468-7071 FAX 03-5468-7079
 大阪営業所 06-4790-8010 福岡営業所 092-400-7147
 名古屋営業所 052-222-7222 札幌営業所 011-206-1697
 仙台営業所 022-398-9562 広島営業所 082-545-0360