



	DS-9632NI-I16	DS-9664NI-I16
ビデオ入力数	32-ch	64-ch
音声入力数	1- ch	
音声入力インターフェイス	RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	
VGA 出力	1-ch, resolution: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI2/VGA2:1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
HDMI 出力	2-ch, resolution: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
同時再生数	16ch@1080p	
ネットワーク	下り帯域:最大320 Mbps, 上り帯域:最大256 Mbps	
双方向音声	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	
音声出力	2-ch RCA(2Vp-p, 1kΩ)	
ディスクアレイ	RAID0, RAID1, RAID5, RAID10	
アレイ数	5	
アラーム入/出力数	16/8	
HDDインターフェイス	x16 SATA インターフェイス, 1 eSATA インターフェイス	
対応HDD	上限6TB HDD	
ネットワークインターフェイス	x4 RJ45 10M/100M/1000 Mbps self adaptive Ethernet Interface	
USB インターフェイス	Front Panel: 2 x USB 2.0; Rear Panel: 1 x USB 3.0	
シリアルインターフェイス	RS-232C, RS-485 (reserved), keyboard	
電圧	100-240VAC、50-60 Hz	
消費電力(HDDなしの場合)	≤ 45 W	
対応温度	-10 °C ~+55 °C	
対応湿度	10% ~ 90% (結露なきこと)	
ケース	19-inch rack-mounted 3U chassis	
寸法	442 × 494 × 146 mm (W × D × H)	
重量	≤ 12.5 kg (HDDを除く)	