



モデル	DS-2DE2103I-DE3
カメラ	
イメージセンサー	1/3"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	1280 x 720
最低照度	カラー:0.05 lux@F2.0, 白黒:0.01 lux@F2.0 IR点灯時:0Lux
ホワイトバランス	オート / マニュアル / ATW / 屋内 / 屋外 / 屋外オート / ナトリウムランプ対応
AGC	オート / マニュアル
S/N比率	≥52dB
3D DNR, HLC/BLC, DWDR	サポート
シャッタータイム	1/1 - 1/10,000秒
デナイト切替	IRカットフィルター
デジタルズーム	16倍
フォーカスモード	自動 / セミオート / 手動
レンズ	3.6 - 11mm 3倍光学ズーム
画角	77 - 37°
ズーム速度	約1秒
パン範囲, パンスピード	0 - 350°, マニュアルスピード 0.1° - 60°/秒 プリセットスピード 60°/秒
ティルト範囲, ティルトスピード	0 - 90°, マニュアルスピード 0.1° - 50°/秒 プリセットスピード 50°/秒
プリセット数, パトロール	300プリセット, 8パトロール
パークアクション	プリセット
ネットワーク	
イーサネット	10Base-T / 100Base-TX, RJ45コネクター
フレームレート	50Hz:25fps (1280 x 720), 60Hz:30fps (1280 x 720)
画像圧縮	H.264 / MJPEG
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
同時閲覧者数	最大20人
Mini SDメモリーカード	Micro SD/SDHC/SDXC カードスロット, 最大128GB対応
ユーザー/ホストレベル	最大32ユーザー / 3段階のユーザーレベル(Administrator, Operator, User)
デュアルストリーム	サポート
アプリケーションインターフェイス	Open-ended API, support Onvif, PSIA, CGI and Genetec; Support EZVIZ cloud P2P
基本	
電源、消費電力	12V DC, PoE (802.3af) 消費電力: 最大9W
IR照射距離	最大20m
使用環境	温度: -10°C - 50°C 湿度90%若しくはそれ以下 屋内
防水・保護基準	IP54 (屋内用ドーム) TVS 4,000V 避雷保護, サージ保護及び過電圧保護
寸法	φ125 x 137.2 mm
重量	650g



<輸入元>

株式会社セキュリティデザイン

Security DESIGN

www.hikvision.com