




Dimensions



モデル	DS-2DF8225IH-AEL
<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	1/2.8" progressive scan CMOS x 2
有効画素数	1920 x 1080 (2MP)
最低照度	@F1.5, 1/1sec カラー: 0.001Lux 白黒: 0.0001Lux@F1.5 IR点灯時: 0Lux
ホワイトバランス	オート / マニュアル / ATW / 屋内 / 屋外 / ナトリウムランプ対応
AGC	オート / マニュアル
イメージエンハンス	HLC/BLC/3D DNR/デフォッグ/Regional Exposure/Regional Focus / デジタルWDR
シャッタータイム	1 - 1/30,000秒
デイナイト切替	ICR
デジタルズーム	16倍
フォーカスモード	自動 / セミオート / 手動
レンズ	4.8-120mm 25倍光学ズーム
最低撮影距離、画角	10-1,500 mm、水平 58.2-3.2、垂直
ズーム速度	約4秒
パン範囲、パンスピード	360°エンドレス、マニュアルスピード 0.1°- 210°/s プリセットスピード 280°/s
ティルト範囲、ティルトスピード	-20°- 90°, マニュアルスピード 0.1°- 150°/s プリセットスピード 250°/s
プリセット数、パトロール	300プリセット、8パトロール (各パトロール最大32プリセット)
IR照射距離	200m (角度はズームで調整)
<b>入出力</b>	
アラーム入出力	7入力、2リレー出力 (アラームレスポンスアクション設定可能)
アラームアクション	プリセット、パトロール、パターン、SD/SDHCカード録画、リレー出力、クライアントへの通知
音声入出力	1 channel Mic. Input / 1 Audio output
BNC	1.0V[9-9] / 75Ω, NTSC コンボジット, BNC
<b>ネットワーク</b>	
イーサネット	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
最大解像度	1920 x 1080, フレームレート: 50Hz:25fps (1920 x 1080), 60Hz:30fps (1920 x 1080)
画像圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264 Baseline/Main/High profile
音声圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
同時接続可能数	最大20
Mini SDメモリーカード	内蔵micro SD/SDHC/SDXC Slot, 最大128GB対応
ユーザー/ホストレベル	最大32ユーザー / Administrator, Camera Control, Live View only
<b>基本</b>	
電源、消費電力	24VAC & Hi-PoE 消費電力: 最大68W
使用環境	温度: -40°C - 65°C 湿度90%若しくはそれ以下
防水・保護基準	IP66, IK10, TVS 6,000V 避雷保護, サージ保護及び過電圧保護
RS-485 プロトコル	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
IR照射距離	最大200m
寸法	Φ266.6 x 437 mm
重量	約8kg

<輸入元>

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0062  
東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山  
TEL 03-5468-7071 FAX 03-5468-7079