



DS-2CD4B26FWD-IZS	
カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" progressive scan CMOS
最低照度	0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 lux with IR
シャッタースピード	1秒 - 1/100,000秒
スローシャッター	対応
レンズ	2.8 - 12 mm (電動パリアフォーカル), 水平画角 90.1° - 31°
レンズマウント	Φ14
オートアイリス	DCドライブ
デイナイト	IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120dB
圧縮規格	
映像圧縮規格	メインストリーム: H.265 / H.264 サブストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム: H.265 / H.264
映像ビットレート	32 Kbps - 16Mbps
イメージ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
ネットワーク	
ネットワークストレージ	Micro SD / SDHD / SDXCカード対応(最大128GB), NAS (NFS,SMB/CIFS),ANR
プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6, UDP, Bonjour
規格	ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
通信インターフェイス	1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet port
アラーム入出力	入力: 1, 出力: 1 (最大 DC24 V 1 A または AC110 V 500mA)
音声入出力	入力: 1, 出力: 1
全般	
動作環境	-30°C ~ 60°C / 湿度95%以下 (結露なきこと)
入力電圧	12VDC ±20%, PoE (802.3at, class 4)
消費電力	最大 11.25 W / 0.94 A, PoE: 15 W / 0.31 A
防水防塵性	IP67
IR照射距離	10m - 30m
寸法	111.73 × 348.38 × 114.18 mm
質量	1900g

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0062
東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山
TEL 03-5468-7071 FAX 03-5468-7079
大阪営業所 06-4790-8010
福岡営業所 092-400-7147
名古屋営業所 052-222-7222
札幌営業所 011-206-1697
仙台営業所 022-398-9562
広島営業所 082-545-0360