



モデル	DS-2DF6236-AEL
カメラ	
イメージセンサー	1/1.9" HD CMOS sensor
最大解像度	1920 x 1080
最低照度	F1.5, 50IRE, AGC On: Color: 0.002 lux, B/W: 0.0002 lux
ホワイトバランス	オート / マニュアル / ATW / 屋内 / 屋外 / 屋外オート / ナトリウムランプ対応
AGC	オート / マニュアル
S/N比率	≥55dB
3D DNR, BLC	Off/Normal, On/Off
ワイドダイナミックレンジ	120dB
シャッタータイム	50Hz: 1~1/30,000秒; 60Hz: 1~1/30,000秒
デイナイト切替	IRカットフィルター
デジタルズーム	16倍
フォーカスモード	自動 / セミオート / 手動
レンズ	5.7-205.2mm 36倍光学ズーム
最低撮影距離, 画角	10-1,500 mm, 58.7-2.0°
ズーム速度	約3.3秒
パン範囲, パンスピード	360°エンドレス, マニュアルスピード 0.1°- 300°/s プリセットスピード 540°/s
ティルト範囲, ティルトスピード	-15°- 90°, マニュアルスピード 0.1°- 240°/s プリセットスピード 400°/s
プリセット数, パトロール	300プリセット, 8パトロール (各パトロール最大32プリセット)
パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン
入出力	
アラーム入出力	7入力, 2リレー出力
アラームアクション	プリセット, パトロール, パターン, SD/SDHCカード録画, リレー出力, クライアントへの通知
音声入力	音声入力(LINE input), 2-2.4V[p-p], 出力インピーダンス; 1kΩ ±10%
音声出力	ラインレベル, 電気抵抗:600Ω
ネットワーク	
イーサネット	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 Connector
フレームレート	50Hz:25fps (1920 x 1080), 60Hz:30fps (1920 x 1080)
画像圧縮, 音声圧縮	画像圧縮 H.264 / MJPEG/MPEG4, 音声圧縮 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
同時閲覧者数	最大20人
Mini SDメモリーカード	手動録画/アラーム録画、内蔵SD/SDHC Slot, 最大128GB対応
ユーザー/ホストレベル	最大32ユーザー / Administrator, Camera Control, Live View only
アプリケーションインター	Open-ended API, support Onvif, PSIA, CGI and Genetec
基本	
電源、消費電力	24VAC、Hi-PoE 消費電力: 最大60W
使用環境	温度: -40°C - 65°C 湿度90%若しくはそれ以下
防水・保護基準	IP67, IK10 TVS 6,000V 避雷保護, サージ保護及び過電圧保護
RS-485 プロトコル	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
寸法	Φ178.3(mm)×331.0(mm)
重量	8 kg





<輸入元>

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052
 東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル
 TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023
 大阪オフィス 06-6387-8808
 福岡オフィス 092-400-7147

モデル	DS-2DF6223-AEL
カメラ	
イメージセンサー	1/1.9" HD CMOS sensor
最大解像度	1920 x 1080
最低照度	F1.5, AGC On: Color: 0.002 lux, B/W: 0.0002 lux
ホワイトバランス	オート / マニュアル / ATW / 屋内 / 屋外 / 屋外オート / ナトリウムランプ対応
AGC	オート / マニュアル
S/N比率	≥55dB
3D DNR, BLC	Off/Normal, On/Off
ワイドダイナミックレンジ	120dB
シャッタータイム	50Hz: 1~1/30,000秒; 60Hz: 1~1/30,000秒
デイナイト切替	IRカットフィルター
デジタルズーム	16倍
フォーカスモード	自動 / セミオート / 手動
レンズ	5.9-135.7mm 23倍光学ズーム
最低撮影距離, 画角	10-1,500 mm, 59.8-3.0°
ズーム速度	約4.4秒
パン範囲, パンスピード	360°エンドレス, マニュアルスピード 0.1°- 300°/s プリセットスピード 540°/s
ティルト範囲, ティルトスピード	-15°- 90°, マニュアルスピード 0.1°- 240°/s プリセットスピード 400°/s
プリセット数, パトロール	300プリセット, 8パトロール (各パトロール最大32プリセット)
パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン
入出力	
アラーム入出力	7入力, 2リレー出力
アラームアクション	プリセット, パトロール, パターン, SD/SDHCカード録画, リレー出力, クライアントへの通知
音声入力	音声入力(LINE input), 2-2.4V[p-p], 出力インピーダンス; 1KΩ ±10%
音声出力	ラインレベル, 電気抵抗:600Ω
ネットワーク	
イーサネット	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 Connector
フレームレート	50Hz:25fps (1920 x 1080), 60Hz:30fps (1920 x 1080)
画像圧縮, 音声圧縮	画像圧縮 H.264 / MJPEG/MPEG4, 音声圧縮 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
同時閲覧者数	最大20人
Mini SDメモリーカード	手動録画/アラーム録画、内蔵SD/SDHC Slot, 最大128GB対応
ユーザー/ホストレベル	最大32ユーザー / Administrator, Camera Control, Live View only
アプリケーションインター	Open-ended API, support Onvif, PSIA, CGI and Genetec
基本	
電源、消費電力	24VAC、Hi-PoE 消費電力: 最大60W
使用環境	温度: -40°C - 65°C 湿度90%若しくはそれ以下
防水・保護基準	IP67, IK10 TVS 6,000V 避雷保護, サージ保護及び過電圧保護
RS-485 プロトコル	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
寸法	Φ178.3(mm)×331.0(mm)
重量	8 kg



<輸入元>

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052
 東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル
 TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023
 大阪オフィス 06-6387-8808
 福岡オフィス 092-400-7147