


DS-2CD4185-F-IZ	
カメラ	
イメージセンサー	1/1.7" progressive scan CMOS
最低照度	0.009 lux @ F1.2, AGC on (IR時: 0 lux) 0.012 lux @ F1.4, AGC on (IR時: 0 lux)
シャッタースピード	1s~1/100,000s
レンズ	2.8~12mm @F1.4, Angle of view: 96-32.6°
レンズマウント	φ14
デイ/ナイト切替	自動IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR
調整範囲	水平:0-355° 垂直:0-75°
画像圧縮方式	H.264+ / H.264 / MJPEG
トリプル・ストリーム	有り
ビットレート	32kbps ~ 16Mbps
最大解像度	4096 x 2160
フレームレート	50Hz: 22fps (4096 × 2160), 25fps (3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 22fps (4096 × 2160), 24fps (3840 × 2160), 30fps(1920 × 1080, 1280 × 720)
バックライト補正	有り
イメージ設定	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (Support NFS,SMB/CIFS)
アラームトリガー	モーションデテクション、タンパーアラーム、侵入検知等
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
セキュリティ	ユーザー認証、ウォーター・マーク、IPアドレスフィルター、不正アクセス、フリッカレス、ハートビート、ビデオマスク
対応規格	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
通信インターフェイス	1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface and 1 RS-485 interface
全般	
対応温度/湿度	-30°C ~ 60°C / 湿度95%以下 (結露なきこと)
入力電圧	12VDC ±10%, PoE (802.3af)
消費電力	最大 9W
耐衝撃性	IK10
IR照射距離	最大30m
寸法	Φ140 × 121.8 (5.51" × 4.80")
重量	1400g



株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052
東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル
TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023
大阪オフィス 06-6387-8808
福岡オフィス 092-400-7147