



# ソーラー充電パネル

## ※EZVIZのバッテリー式カメラ用に設計されています

EZVIZのバッテリー式カメラを耐候性ソーラーパネルに接続することで、クリーンなエネルギーを得ることができます。  
一年中セキュリティを確保することができます。

\*現在、(株)セキュリティデザイン取り扱い機種（BC1C）のみ対応しております。  
対応機種のは、新しいバッテリーカメラの発売に合わせて増えていく予定をしております。  
ご購入の際には互換性をご確認ください。



省エネルギーで環境にやさしい  
太陽光発電



単結晶シリコンセルソリューションによる高い効率性



最大6.18Wの充電パワーで  
長時間駆動



4メートルのケーブルで柔軟に設置可能



IP65の耐候性で  
屋外でも使用可能




## ノンストップでの保護

単結晶シリコン太陽電池を使用したこのソーラーパネルは、最大6.18Wの電力を供給します。晴れた日には最大出力となり、バッテリーカメラが昼夜を問わず動作するのに十分な電力を確保します。



## 耐候性設計

丈夫なフレームとステンレス製のネジを採用し、雨や埃、雪や日差しにも耐えられるソーラーパネルです。設置して放置するだけで、太陽の力を持続的に享受することができます。



## 柔軟な設置が可能

360度回転可能なブラケットと4mのケーブルで構成されたソーラーパネルは、柔軟性に優れています。必要な場所にセキュリティカメラを設置し、日当たりの良い場所にソーラーパネルを設置することができます。4メートルのケーブルを使用することで、優れたセキュリティと継続的な電力供給に必要な柔軟性を得ることができます。

Up to 4 meters

# Specifications CS-CMT-Solar Panel-C

## パフォーマンスパラメータ

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 電源電圧   | 6V ± 5%                     |
| 最大電源電流 | 1030 mA ± 5%                |
| 最大電力   | 6.18 W                      |
| 変換効率   | 21.6%                       |
| 動作温度   | -20°C~60°C、湿度90%以下（結露しないこと） |
| 保護     | IP65                        |

## 製品

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 材質      | 単結晶太陽電池、PET集成材          |
| 製品寸法    | 292.3 × 194.3 × 6.3 mm  |
| パッケージ寸法 | 202.5 × 78.0 × 299.0 mm |
| 重量      | 1045 g (36.8 oz)        |

## In the box:

- Solar Panel
- Adjustable Mounting Bracket
- Screw Kit
- Drill Template
- Quick Start Guide

## Certifications:

ROHS / REACH / WEEE

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>